СТАРЛИНК
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ООО «НПП Старлинк»

ИНН 5018100439 КПП 771301001, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 45, корп. 1

Телефон: +7 (495) 290-36-90 / email: sales@cabeltov.ru / www.cabeltov.ru

---

Оптический кабель СЛ-ОКМБ-01НУ-2Е7-1,5 «СВЕРХГИБКИЙ»

Количество волокон – **2**.

Тип волокон – только **G657,** диаметр 245 мкм.

Производитель волокна - **Sumitomo, Япония**

Масса кабеля – **28** кг/км

Диаметр брони – **2,9 мм**

Диаметр по оболочке – **4,0** мм

Допустимый радиус изгиба – **20 мм**

Допустимое усилие на сжатие – **5 кН / 10 см**

Допустимое усилие на растяжение **– 1,5 кН**

Рабочая температура: **-60 - +70 С°**

Преимущества: Наличие защиты от грызунов и вандалов, масса и диаметр кабеля сопоставим с обычным патч-кордом, оболочка - стойкая к ультрафиолету и не поддерживающая горение. Конструкция изделия позволяет использовать кабель для вертикальной и горизонтальной прокладки как снаружи, так и внутри помещений. Очень удобен для изготовления шнуров. Может использоваться как кабель FTTH на дистанциях «последней мили».

Особенности: В кабеле **СЛ-ОКМБ-01НУ-2Е7-1,5** используется очень тонкая и особо гибкая броня из 42 стальных оцинкованных канатных проволок прочностью 1770 Н/мм^2, с очень малым шагом скрутки. Диаметр брони – 2,6 -2,9 мм, что позволяет использовать волокно, стойкое к изгибам, стандарта G.657A, так как броня ограничивает минимальный радиус изгиба допустимыми для G.657A значениями – 16-18 мм (8-10 диаметров кабеля).

Поставка осуществляется строительными длинами от 100 до 2000 м на фанерных барабанах от 40 до 50 см диаметром. Средний срок производства – 3 недели.
Кабель с 1-м волокном типа G.657A обычно в наличии на складе производителя и официальных дилеров в РФ и Беларуси.

Выпускается по ТУ-3587-001-75276046-2013.
Декларация Министерства связи №Д-КБ-3545 от 24.12.2013 г.
Сертификат пожарной безопасности №С-RU.ПБ05.В.03258 от 26.02.2013

Маркировка: **СЛ-ОКМБ-01НУ-2Е7-1,5**